



# FK-Serie



## Verkaufserfolge kühl kalkuliert

Die FK-Serie basiert auf einem Baukastensystem, d. h. durch Verwendung vieler Gleichteile, wie beispielsweise Seitenwände und Türen unterschiedlicher Ausführungen entstehen äußerst flexible Automaten mit bedarfsgerechten Wahlmöglichkeiten und Kapazitäten.

### Alle Vorteile auf einen Blick:

- Türe als großflächige Werbefläche nutzbar
- Schnelle und leichte Anpassung an neue Standortanforderungen (Layout)
- Flexibles Sielaff-Schacht-System: Freie Kombination von Normal- und Schmal-Schächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 Liter je nach Automatentyp.
- 1-fach bis 4-fach Produktlagerung
- First-In First-Out Prinzip
- Verkaufs-/Servicedatenerfassung nach EVA-DTS-Standard (z.B. Infrarotschnittstelle); Telemetrie-Anbindung möglich



Normal- und Schmalschächte

### Optionen:

- Ausgabedämpfung
- Eingreifschutz mit 0,5 l
- Flaschenöffner mit Auffangbehälter
- Metallwahltasten
- Einbruchschutzrahmen mit Schloßtasche
- Kasse verschließbar
- Kasse + Münzsaltgerät verschließbar
- Münzeinwurfschieber + Rückgabetrommel
- Heizung
- Trafo mit Servicesteckdose
- Fehlerstrom (FI) - Schutzschalter
- Verstärkte Kühlung
- Sockelblende seitlich
- Sockelblende vorne + seitlich



1-fach bis 4-fach Produktlagerung



# Ihr Partner für Vendingautomaten



## Technische Daten

Die Sielaff FK Automaten sind in vier verschiedenen Designvarianten erhältlich:

**CV Variante:**

flache Türe, unbeleuchtet

**FT Variante:**

flache Türe, beleuchtetes Poster

**EC Variante:**

gewölbte Scheibe, beleuchtet

**EO Variante (Outdoor):**

gewölbte Scheibe, beleuchtet



Geräteausführung	FK 170	FK 185	FK 220	FK 230	FK 280	FK 320
Mögliche Designvarianten	CV, FT, EC	FT, EC	FT, EC	CV, FT, EC,	EC, EO	FT, EC
Höhe (ohne/mit Blende)	1.620/1.680 mm	1.830 mm	1.830 mm	1.830 mm	1.830 mm	1.830 mm
Breite	850 mm	850 mm	850 mm	1.120 mm	990 mm	1.120 mm
Tiefe: flache/gewölbte Tür	670/760 mm	670/760 mm	880/970 mm	670/760 mm	970 mm	880/970 mm
Outdoor: Höhe					1.860 mm	
Outdoor: Breite					1.055 mm	
Outdoor: Tiefe					1.063 mm	
Gewicht ca.*	242 kg	267 kg	305 kg	317 kg	415 kg	470 kg
Leistungsaufnahme	300 W	300 W	630 W	470 W	670 W	690 W
Spannung	230 V					
Frequenz	50 Hz					
Anschluss	16 A					
Anzahl Wahlen max.	6-8	8	8	10	10	10
Anzahl Schächte serienmäßig	6	6	6	8	7	8
Flaschenlänge max.	295/300	295/300	498	295/300	498	498
0,33 l Dose	2-fach	2-fach	4-fach	2-fach	4-fach	4-fach
0,50 l Dose	1-fach	1-fach	2-fach	1-fach	2-fach	2-fach

\* bezieht sich auf FT-Version

Wir bringen  
**GASTlichkeit**  
an Ihren Arbeitsplatz!

**GAST**  
Automaten & Service  
Getränke- & Verpflegungsautomaten

GAST Automaten & Service GmbH & Co. KG  
Georg-Leppien-Straße 2 · D-21337 LÜNEBURG

Tel.: +49(0)4131 / 22 33 30

info@gast-automaten.de · www.gast-automaten.de